



230V~ 50Hz Ⓢ ⚠ CE



PlugIn forlengerledninger

DEFA PlugIn forlengerledninger består av et pansret, plastbelagt og fleksibel "rør" som skjermer ledninger fra både varme og yttre mekaniske og kjemiske påkjenninger. Forlengerledningene fåes i forskjellige lengder, med henholdsvis han og hunn DEFA PlugIn kontakt (A) i hver ende.

DEFA AS er sertifisert og produserer etter og i henhold til følgende standarder: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. I tillegg produseres alle kabler og motorvarmerprodukter etter og i henhold til: ISO/TS16949:2002.

Artikkelnummer

460802	(0,5m)*	Vekt: 145 gr.
460803	(1,0m)*	Vekt: 265 gr.
460843	(1,5m)*	Vekt: 380 gr.
460804	(2,0m)*	Vekt: 497 gr.
460844	(3,0m)**	Vekt: 731 gr.
460846	(4,0m)**	Vekt: 965 gr.
460809	(5,0m)	Vekt: 1200 gr.
460847	(8,0m)	Vekt: 1900 gr.
460850	(12,0m)	Vekt: 2838 gr.

* Samleske á 22 stk

** Samleske á 12 stk

Inngår i

DEFA Forlengerledninger inngår i DEFA WarmUp, ComfortKit og forskjellige kabelsett.

Bruk & Montering

Hovedkomponenter i DEFA WarmUp kobles enkelt sammen med DEFA forlengerledninger. Systemet garanterer en sikker og tett sammenkobling. PlugIn kontaktene (A) eliminerer feilkobling. Rød O-ring (B) skal ikke være synlig når PlugIn kontakt er i korrekt inngrep.

Tekniske spesifikasjoner

Spenning: [V]	250
Strøm [A]	16
Lengde [m]	0,5 - 12,0
Tetthetsklasse [IP]	44
Test og godkjenning	EN 50066-1 EN 60309-1

www.defa.com