



230V ~ 50Hz  



## MiniPlug Tilkoblingsledning 2,5mm<sup>2</sup>

DEFA MiniPlug (A) er et lite og diskret strøminntak spesielt tilpasset moderne bilfronter, og tilkobles MiniPlug i DEFA Apparatinntak, som monteres i bilens front (se produktark for DEFA Apparatinntak).

Tilkoblingsledningens MiniPlug ende (A) kalles også EcoPlug.

Det må bare benyttes original DEFA tilkoblingsledning med original DEFA apparatkontakt. Tilkoblingsledningen må kun tilkobles jordet stikkontakt. Anvisning for motorvarmeren og øvrige DEFA produkter må også gjennomleses nøye.

DEFA AS er sertifisert og produserer etter og i henhold til følgende standarder: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. I tillegg produseres alle kabler og motorvarmerprodukter etter og i henhold til ISO/TS16949:2002.

### Artikkelnummer

460960 Vekt: 530 gr. (22stk x 2,5m pr. samleske)  
460961 Vekt: 915 gr. (12stk x 5,0m pr. samleske)  
460962 Vekt: 1520 gr. (1stk x 10,0m pr. samleske)  
460963 Vekt: 2260 gr. (5stk x 15,0m pr. samleske)

### Marineversjon:

701107 Vekt: 915 gr. (12stk x 5,0m pr. samleske)  
701108 Vekt: 1520 gr. (1stk x 10,0m pr. samleske)  
701109 Vekt: 3800 gr. (1stk x 25,0m pr. samleske)

### Inngår i

MiniPlug Tilkoblingsledning 2,5mm<sup>2</sup> selges bare som enkeltprodukt.

### Bruk

(A) tilkobles til DEFA Apparatinntakets MiniPlug som monteres i bilens front. Tilkoblingsledningen må behandles med forsiktighet slik at den ikke skades av for eksempel dører, panserlokk e.l. Påse at skarpe gjenstander ikke trykker på ledningen slik at isolasjonen skades. Beskyttelseslokket skal alltid settes på kontakten når denne ikke er tilkoblet.

### Vedlikehold

Spray silikonspray på kontaktstiftene før og etter vintersesong og kontroll at ledning og kontakter ikke er skadet. Ledningen må **IKKE** være tilkoblet når dette gjøres.

### Tekniske spesifikasjoner

Spenning: [V]	250
Sikringsstørrelse [A]	16
Lengde [m]	2.5, 5.0, 10.0, 15.0, 25.0
MiniPlug (A) tetthet	IP44
Godkjenninger	EN 50066 og EN 60309-1

[www.defa.com](http://www.defa.com)