



Ecoflow Dual Fuel Aggregat - Bensin og Gass

Bensin og propan inverter aggregat levert i fra anerkjente Ecoflow med mange smarte funksjoner.

Aggregatet leveres med WIFI/Bluetooth som gir deg full oversikt over aggregatet inne i ECOFLOW appen, med mange nyttige funksjoner.

Det kan starte automatisk lading basert batterikapasitet på din Ecoflow Delta Max eller Delta Pro, og slår seg av når enheten er fulladet.

Skal aggregatet kommunisere sammen med din Ecoflow Delta Pro trenger du en adapter i tillegg, se tilbehør.

Aggregatet bruker 2 kg gass eller 3 liter bensin for å fullade en Ecoflow Delta Pro fra 0-100%.

Man kan også bruke 230V utgangen på aggregatet til annet utstyr, også mens du lader en Ecoflow.

Sammen med aggregatet følger det med kommunikasjonskabel mellom aggregatet og Ecoflow Delta Max eller Pro, verktøy, regulatorsett med gass tilkobling (G12) , bruksanvisning og oljepåfyllingstrakt.

NB! Olje må kjøpes i tillegg, se tilbehør.

Tilkobling for gassflaske er G12, som er vanlig for industriflasker eller i caravan. Skal man benytte seg av gassflasker som har Click On må man bruke en annen regulator, se tilbehør.

Tekniske data

- Mål: 597x296x475mm
- Vekt: 28,5 KG
- Inverter aggregat, ren sinus.
- Effekt Bensin: 1800W (peak 1900W)
- Effekt Gass: 1600W (peak 1700W)
- Gasstilkobling: G12
- DC Output: 42-58,8V
- Max DC output: 32A
- AC utgang: 2 stk
- Motor: R80-i, ensylinder, firetakts, luftkjølt
- Drivstoff: Blyfri Bensin
- Bensintank: 4 L
- Olje: SAE SJ 10W-40 0,38 L
- Støynivå: (>7 meter) 56 til 67dB ved full belastning
- Bruktid: 3,5 t med full belastning
- Garanti: 2 år
- Driftstemperatur på bensin -15 til 40 grader.
- Driftstemperatur på gass -5 til 40 grader.