



H

B

B = Bredd, D = Djup, H = Höjd



Tekniska specifikationer

Nätspänning [VAC]	230
Effekt [W]	316
Temperaturområde [°C]	-35/+50
Laddningsspänning* [VDC]	14,4
Underhåll [VDC]	13,6
Ström [A]	20
Batteristorlek, max [Ah]	300
Täthetsgrad [IP]	44
H/B/D [mm]	183x98x53
Vikt [kg]	1,5
Skyddsklass	1
Godkännande	EN60335-1, EN60335-2-29, EN55014-1, EN55014-2, EN61003-3/2

* Temperaturkompenserat ca 5,0 mV/oC/cell. Ref. 25°C.

SCAN ME
defa.com

MultiCharger 1x20

Artikelnummer: 705800

MultiCharger 1x20

DEFA MultiCharger 1x20A bygger på modern switchmodeteknologi. Laddarna representerar den senaste teknologin inom batteriladdning, något som kommer att ge batteriet optimal livslängd.

Den passar batteristorlekar upp till ca 300Ah och kan underhållsladda batteriet under obegränsad tid.

Montering

Läs bifogad monterings- och bruksanvisning. Felaktig installation kan resultera i skada på personal och utrustning. Om det finns osäkerhet om installation av utrustning, kontakta oss en av våra återförsäljare eller auktoriserad installatör.

Användning

Laddarna klarar parallell belastning upp till 17A från annan förbrukare samtidig som den laddar. Laddningsspänningen är temperaturkompenserad med extern sensor. Laddaren kan även anslutas display för fjärravläsning av laddningscykel.

LED

Grön blink - Laddning, Fast Grönt ljus - Full-laddat, Röd Blink - Fel

Underhåll

Laddaren är underhållsfri.

