

DUAL PURPOSE

DUA-SK140AH

Kombinert start- og forbruksbatteri til båt, bobil og fritid.

12 V

SPENNING

140 Ah

KAPASITET (20T)

800 A

KALDSTART (EN)

260 min

RESERVEKAPASITET

Robust bly-syre-batteri for motorstart og lett til moderat forbruk. Egnet til fritidsinstallasjoner med regelmessig opplading, blant annet lys, pumper og enklere elektronikk.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Nominell spenning	12 V	Lengde	513 mm
Kapasitet (20 timer)	140 Ah	Bredde	189 mm
Kaldstart (EN, -18 °C)	800 A	Høyde	223 mm
Kaldstart (SAE)	Ikke oppgitt	Bunnfeste	BX
Startytelse (CA)	930 A	Polstilling	E (+, -)
Reservekapasitet (RC)	260 min	Terminaltype	SL
Teknologi	Bly-syre (flooded)	Lokk	Flat / sealed type
Vekt	33,8 kg		

LADING OG VEDLIKEHOLD

Ladespenning	14,4 V ved 25 °C
Vedlikeholdslading	13,5–13,8 V ved 25 °C
Lagring	Fulladet, kjølig og tørt. Etterlad hver 3–6 måned.

Bruk kompatibel lader med korrekt ladeprofil. Temperaturkompensasjon anbefales. Følg produsentens spesifikasjoner dersom ladeverdiene avviker.

Bruksområde: Beregnet for start og moderat forbruk. Ved hyppige dype utladinger eller tung syklisk drift anbefales et dedikert deep cycle- eller lithiumbatteri.