



Lokithor J401X – Ekstrem 12V starthjelp med LiFePO₄ og ConnectMax 2500A peak • 1500A start • LiFePO₄ battericeller • 99,9 Wh kapasitet • ConnectMax sikkerhetssystem

Lokithor J401X er en kraftig og avansert starthjelp bygget på **LiFePO₄-batteriteknologi** for maksimal sikkerhet, levetid og ytelse. Den leverer opptil **2500A peak** og **1500A kontinuerlig startstrøm**, og starter selv de største 12V-motorene. Kombinert med ConnectMax™ sikkerhetssystem gir J401X trygg og effektiv starthjelp – uansett kjøretøy og forhold.

EBC – Enkel Bruk & Kontroll

- **ConnectMax™** beskytter mot gnist, feil polaritet, kortslutning, overspenning og overstrøm.
- **LiFePO₄-celler** gir høy sikkerhet, stabil spenning og over 2000 sykluser.
- **Smart startteknologi** justerer utladningsstrøm for optimal effekt.
- Digital skjerm viser spenning, batteristatus og driftstemperatur i sanntid.

2500A peak-strøm

Starter store bensin- og dieselmotorer opptil 10,0L – raskt og trygt.

LiFePO₄ battericeller

Over 1000 sykluser, høy sikkerhet og stabil ytelse under alle forhold.

ConnectMax™

Automatisk gnistbeskyttelse og sanntidsdiagnose ved tilkobling.

99,9 Wh kapasitet

Gir høy energitetthet og flere startforsøk per opplading.

Viktig: Følg alltid bruksanvisningen. Koble rød klemme til (+) og svart til (-). Ikke bruk enheten kontinuerlig over anbefalt tid. J401X er beregnet for 12V systemer og skal ikke benyttes på 24V kjøretøy.

Typiske bruksområder

- 12V starthjelp for personbil, bobil, varebil, båt, traktor og anleggsmaskin.
- Proff bruk i verksted, redning og servicebil.
- Trygg start i kulde og under krevende forhold.

Dette følger med

- Lokithor J401X enhet
- ConnectMax startkabler
- USB-C ladekabel
- Oppbevaringspose
- Brukermanual

Tekniske data

Modell	Lokithor J401X
Batteritype	LiFePO ₄
Kapasitet	99,9 Wh
Startstrøm	1500A kontinuerlig / 2500A peak
Systemspenning	12V DC
Ladeport	USB-C (inn/ut) 5–20V / opptil 60W
Sikkerhetssystem	ConnectMax™ beskyttelse mot feil polaritet, gnist, kortslutning, temp. og overspenning
Batterisykluser	≥1000 (80% kapasitet etter 1000 sykluser)
Temperaturområde	–40 °C til +50 °C (bruk)
Mål / Vekt	Oppgis senere
Art.nr / EAN	J401X / 6928493354193

Merk: Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel. J401X er utviklet for profesjonell og krevende bruk med fokus på sikkerhet og levetid.

Ofte stilte spørsmål

- **Hva skiller J401X fra J401?** J401X benytter LiFePO₄-celler med 4× lengre levetid og høyere sikkerhet, samt forbedret ConnectMax™-system.
- **Kan den brukes på lastebil?** Nei, kun for 12V systemer – bruk 24V-modell for lastebil.
- **Hvor mange startforsøk per opplading?** Avhenger av temperatur og motor, men normalt flere titalls startforsøk per full lading.

Lokithor J401X kombinerer ekstrem startkraft, sikker LiFePO₄-teknologi og avansert ConnectMax™-beskyttelse.

En robust, profesjonell og trygg løsning for alle som krever pålitelig startkraft – uansett forhold.