

SKANBATT

Skanbatt lithium basic series 12V



Skandinavisk Batteriimport AS
skanbatt.no
post@skanbatt.no

Spesifikasjoner

Modell:		LITH-BAS12100IM	LITH-BAS12150IM	LITH-BAS12200IM
Elektriske egenskaper	Nominell spenning	12.8V		
	Nominell kapasitet	104Ah	150Ah	200Ah
	Energi	1331.2Wh	1920Wh	2560Wh
	Sykluser	>3000 sykluser @80% DoD, utladningsrate 0.5C, 25°C		
	Selvtutladning	≤3.5% per måned ved 25°C		
Standard lading	Ladespenning	14.2-14.6V		
	Lademodus	Benytt en egnet lader med lithiumprogram.		
	Standard ladestrøm	0.2C 20A	0.2C 30A	0.2C 40A
	Maks ladestrøm	0.5C 50A	0.5C 75A	0.5C 100A
Standard utladning	Maks kontinuerlig utladningsstrøm	1C 100A	1C 150A	1C 200A
	Peak utladningsstrøm	2C 200A(<3S)	2C 300A(<3S)	2C 400A(<3S)
	Laveste spenning hvor BMS stenger	10.0V beregnet i henhold til 2.5V spenning for hver celle		
Temperatur	Ladetemperatur	0°C til 45°C(32°F til 113°F) @60±25% Relativ luftfuktighet		
	Utladningstemperatur	-20°C til 60°C(-4°F til 140°F) @60±25% Relativ luftfuktighet		
	Lagringstemperatur	-10°C ~ + 45°C (batteriet må lades og utlades en gang i måneden hvis det lagres og ikke er i bruk)		
Terminal		M8		
Battervekt		Ca.10KG	Ca. 14.4KG	Ca. 17.6KG
Batterdimensjon		279*174*190mm	355*188*175mm	345*190*245mm
Kapsling		ABS		
Merketerminal		Positiv pol "+", negativ pol "-"		
Parallellkobling		Støtter 4 stk i parallell		