

1000W REN SINUS INVERTER M/NETTPRIORITERING	
Varenr.	SB-NET1000-12V
Nominell effekt	1000w
Peak effekt	2000W
Inngangsspenningsområde	DC12V(9-15.5V)
Utgangsspenning	(220vAC eller 230vAC eller 240vAC)±5%
Egetforbruk uten last	≤0.6A
Utgangsfrekvens	50 Hz eller 60 Hz
Bølge type	Ren sinusbølge
THD	THD≤3%
USB	5V,2.1A
Effektivitet	90%
Beskyttelse mot lav spenning	Ja
Høyspenningsbeskyttelse	Ja
Beskyttelse overbelastning	Ja
Beskyttelse med høy temp	Ja
Kortslutningsbeskyttelse	Ja
Beskyttelse mot omvendt tilkobling	Sikring
UPS overføringstid	< 10ms
Utgangsstrøm	AC220V(190V-260V),AC110V(90V-130V)
Lavspenningsalarm	10.5±.5V
Lavspenningsavstengning	9,5 ± 0,5 V
Høyspenningsavstengning	15.5±.5V
Lav spenning gjenoppstart	13±0.5V
Høy spenning gjenoppstart	14V±0.2V
Arbeids Temp	-10°- +50°
Produktstørrelse (mm)	300*166*120
Installasjonsstørrelse (mm)	270*100
Innerboksstørrelse (mm)	420*215*180
Størrelse på den ytre kartongen (mm)	430*365*455
N.W/G.W(G)	3520/4060
Antall/CTN	4
G.W/CTN	17500
Garanti	12 / 24 måneder
Størrelse på kabeltilbehør (mm²)	10
Tilbehør	sikring, batterikabel og AC-kabel

2000W REN SINUS INVERTER M/NETTPRIORITERING	
Varenr.	SB-NET2000-12V
Nominell effekt	2000W
Peak effekt	4000 W
Inngangsspenningsområde	Dc12V(9-15.5V)
Utgangsspenning	(220vAC eller 230vAC eller 240vAC) ±5%
Egetforbruk uten last	≤0.6A
Utgangsfrekvens	50 Hz eller 60 Hz
Bølge type	REN SINUSBØLGE
THD	THD≤3%
USB	5V,2.1A
Effektivitet	90%
Beskyttelse mot lav spenning	Ja
Høyspenningsbeskyttelse	Ja
Beskyttelse over belastning	Ja
Beskyttelse med høy temp	Ja
Kortslutningsbeskyttelse	Ja
Beskyttelse mot omvendt tilkobling	Sikring
UPS overføringstid	< 10ms
Utgangsstrøm	AC220V(190V-260V),AC110V(90V-130V)
Lavspenningsalarm	10.5±.5V
Lav spenningsavstengning	9V±0.5V
Høyspenningsavstengning	15.5±.5V
Lav spenning gjenoppstart	12V±0.5V
Høy spenning gjenoppstart	14.5V±0.2V
Arbeids Temp	-10°- +50°
Produktstørrelse (mm)	420*165*120
Installasjonsstørrelse (mm)	400*100
Innerboksstørrelse (mm)	5,30 kg/6,25 kg
Størrelse på den ytre kartongen (mm)	500*440*385
N.W/G.W(kg)	5.3/6.25
Antall/CTN	4 stk.
G.W/CTN	27 kg
Garanti	12 / 24 måneder

3000W REN SINUS INVERTER M/NETTPRIORITERING

Varenr.	SB-NET3000-12V
Nominell effekt	3000 W
Peak effekt	6000 W
Inngangsspenningsområde	Dc12V(9-15.5V)
Utgangsspenning	(220vAC eller 230vAC eller 240vAC)±5%
Egetforbruk uten last	≤0.6A
Utgangsfrekvens	50 Hz eller 60 Hz
Bølge type	REN SINUSBØLGE
THD	THD≤3%
USB	5V,2.1A
Effektivitet	90%
Beskyttelse mot lav spenning	Ja
Høyspenningsbeskyttelse	Ja
Beskyttelse over belastning	Ja
Beskyttelse med høy temp	Ja
Kortslutningsbeskyttelse	Ja
Beskyttelse mot omvendt tilkobling	Sikring
UPS overføringstid	< 10ms
Utgangsstrøm	AC220V(190V-260V),AC110V(90V-130V)
Lavspenningsalarm	10.5±.5V
Lav spenningsavstengning	9V±0.5V
Høyspenningsavstengning	15.5±.5V
Lav spenning gjenoppstart	12V±0.5V
Høy spenning gjenoppstart	14.5V±0.2V
Arbeids Temp	-10°- +50°
Produktstørrelse (mm)	420*165*120
Innerboksstørrelse (mm)	480*220*180
Størrelse på den ytre kartongen (mm)	500*440*38.5
N.W/G.W(G)	6.28/7.45
Antall/CTN	4 stk.
G.W/CTN	29,5 kg
Garanti	12 / 24 måneder